

AKCE SADY ZÁVITOVACÍCH DESTIČEK

- 📍 Akční nabídka je platná do odvolání
- 📍 Kvalitní univerzální PVD povlak VP15TF
- 📍 Sada obsahuje:
 - 📍 2 x destička na stoupání 1,00 mm
 - 📍 2 x destička na stoupání 1,25 mm
 - 📍 2 x destička na stoupání 1,50 mm
 - 📍 2 x destička na stoupání 1,75 mm
 - 📍 2 x destička na stoupání 2,00 mm




Vnější závit

Počet (ks)	Destička	Stoupání (mm)
2	MMT16ER100 ISO-S VP15TF	1,00
2	MMT16ER125 ISO-S VP15TF	1,25
2	MMT16ER150 ISO-S VP15TF	1,50
2	MMT16ER175 ISO-S VP15TF	1,75
2	MMT16ER200 ISO-S VP15TF	2,00

Objednací kód: PR-MMT16ERISO-S VP15TF

Cena bez DPH*: **1 890 Kč**

VNĚJŠÍ

Typ	Objednací kód	Povlak		Stoupání		Rozměry (mm)					Celková hloubka řezu (mm)	Geometrie
		VP15TF	VP20RT	mm	závity/palec	IC	S	PDY	PDX	RE		
ISO metrický	MMT16ER100ISO-S	●	●	1.0		9.525	3.44	0.7	0.7	0.13	0.61	Plný tvar 
	MMT16ER125ISO-S	●	●	1.25		9.525	3.44	0.8	0.9	0.16	0.77	
	MMT16ER150ISO-S	●	●	1.5		9.525	3.44	0.8	1.0	0.20	0.92	
	MMT16ER175ISO-S	●	●	1.75		9.525	3.44	0.9	1.2	0.22	1.07	
	MMT16ER200ISO-S	●	●	2.0		9.525	3.44	1.0	1.3	0.26	1.23	
	MMT16ER250ISO-S	●	●	2.5		9.525	3.44	1.1	1.5	0.33	1.53	
	MMT16ER300ISO-S	●	●	3.0		9.525	3.44	1.2	1.6	0.40	1.84	


Vnitřní závit

Počet (ks)	Destička	Stoupání (mm)
2	MMT16IR100 ISO-S VP15TF	1,00
2	MMT16IR125 ISO-S VP15TF	1,25
2	MMT16IR150 ISO-S VP15TF	1,50
2	MMT16IR175 ISO-S VP15TF	1,75
2	MMT16IR200 ISO-S VP15TF	2,00

Objednací kód: PR-MMT16ERISO-S VP15TF

Cena bez DPH*: **1 890 Kč**

VNITŘNÍ

Typ	Objednací kód	Povlak		Stoupání		Rozměry (mm)					Celková hloubka řezu (mm)	Geometrie
		VP15TF	VP20RT	mm	závity/palec	IC	S	PDY	PDX	RE		
ISO metrický	MMT11IR100ISO-S	●		1.0		6.35	3.04	0.6	0.7	0.06	0.58	Plný tvar 
	MMT11IR125ISO-S	●		1.25		6.35	3.04	0.8	0.9	0.08	0.72	
	MMT11IR150ISO-S	●		1.5		6.35	3.04	0.8	1.0	0.10	0.87	
	MMT16IR100ISO-S	●	●	1.0		9.525	3.44	0.6	0.7	0.06	0.58	
	MMT16IR125ISO-S	●	●	1.25		9.525	3.44	0.8	0.9	0.08	0.72	
	MMT16IR150ISO-S	●	●	1.5		9.525	3.44	0.8	1.0	0.10	0.87	
	MMT16IR175ISO-S	●	●	1.75		9.525	3.44	0.9	1.2	0.11	1.01	
	MMT16IR200ISO-S	●	●	2.0		9.525	3.44	1.0	1.3	0.13	1.15	
	MMT16IR250ISO-S	●	●	2.5		9.525	3.44	1.1	1.5	0.17	1.44	
	MMT16IR300ISO-S	●	●	3.0		9.525	3.44	1.1	1.5	0.20	1.73	